



ORIGINAL

12 В

БЛОК ПИТАНИЯ

60

СВЕТОДИОДОВ
НА МЕТР6000K
ХОЛОДНЫЙ СВЕТТЕМПЕРАТУРА
СВЕЧЕНИЯЛЕНТА
СВЕТОДИОДНАЯ

5 м



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	5 м
Мощность	20 Вт
Входное напряжение	12 В
Цветовая температура	6500K (холодный белый)
Тип светодиодов	SMD 2835
Количество светодиодов	60 LED
Степень защиты	IP22

*Вес и размер могут незначительно отличаться

НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная лента предназначена для декоративной и функциональной подсветки внутренних помещений: жилых, офисных, торговых и выставочных пространств. Обеспечивает равномерное холодное белое освещение. **ВАЖНО!** При подключении необходимо соблюдать полярность: красный провод — «+» (плюс), черный провод — «-» (минус). Неправильное подключение может привести к повреждению светодиодной ленты или блока питания.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Освещение ниш, потолков, стен и мебели.
- Подсветка витрин, рекламных конструкций.
- Интерьерная и архитектурная подсветка.
- Оформление интерьеров в жилых и коммерческих помещениях.

Внимание: не предназначена для использования на улице и во влажной среде.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Лента не светится	Отсутствует питание / плохой контакт	Проверьте соединения
Светодиоды мигают	Нестабильное напряжение	Проверьте стабильность подачи напряжения
Слишком тусклый свет	Низкое напряжение / перегрузка линии	Используйте источник с достаточной мощностью
Лента сильно нагревается	Установлена в непроветриваемом месте	Обеспечьте теплоотвод, установите на алюминий
Частично не горят светодиоды	Поврежден участок ленты	Замените поврежденный сегмент

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед подключением убедитесь, что источник питания соответствует параметрам (12 В).
- Не допускать контакта с водой и другими жидкостями (IP22 — только для сухих помещений).
- Лента предназначена только для внутреннего использования.
- Не изгибать под острым углом, не разрезать в местах, не предназначенных для разреза.
- Не эксплуатировать при температуре ниже -10 °C и выше +40 °C.
- Устанавливать на сухую и чистую поверхность.
- Подключение к сети должно производиться при выключенном питании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подключайте ленту без контроллера или подходящего блока питания.
- Не прикасайтесь к ленте мокрыми руками.
- Не используйте при видимых повреждениях провода или изоляции.
- Не закрывайте ленту теплоизолирующими материалами.
- При появлении запаха гари или дыма немедленно отключите питание.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы изделие не подлежит выбрасыванию с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями законодательства об отходах электрического и электронного оборудования. Сдайте изделие в специализированный пункт приема или в центр переработки для предотвращения вреда окружающей среде.



BY WORLD

ВУ Лента светодиодная, 12 В, 5 м, SMD 2835 (60 LED) IP22 6500K
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОН», 121552, г. Москва, ул. Орловская, д. 5, пом. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-@constanta.ru, Импортёр в РБ: ООО «МЛР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Лопатки, 2, тел.: 8 (017) 396-65-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год. Изготовлено в Китае. Дата изготовления: 09.02.2023. Изготовитель: Фосань Сэмэй Электроникс Энтитайм Ко, Лта. Адрес: №1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готин, город Далин, район Шунцзи, город Фосань, Китай.

