

Руководство по эксплуатации

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Лампа светодиодная – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип колбы	A65
Цоколь	E27
Мощность	25 Вт
Эквивалент лампочки накаливания	150 Вт
Световой поток	1500 лм
Цветовая температура	6500 K
Диммируемая	нет
Напряжение питания	175-245 В
Частота питания	50/60 Гц
Индекс цветопередачи Ra	>80
Угол рассеивания	240°
Коэффициент пульсации IRF	<5%
Размеры	Ø64 × 133 мм
Температура эксплуатации	от -10 до +40 °C
Срок службы	25000 часов
Гарантийный срок	1 год

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед установкой убедитесь, что параметры сети соответствуют характеристикам лампы (напряжение 175-245 В, частота 50/60 Гц), а также удостоверьтесь в наличии защитного устройства в цепи (автоматического выключателя, предохранителя).
Монтаж и демонтаж лампы осуществляются при отключенном питании.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Светодиодная лампа предназначена для внутреннего освещения жилых и общественных помещений, интерьерной декоративной подсветки, общего, локального и акцентного освещения.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Светодиодная лампа предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована строго по назначению.



Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
Светодиодную лампу нельзя использовать при контакте с водой или после него.
Светодиодная лампа не предназначена для использования вне помещений.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования, не предусмотренного данной инструкцией.
Не пытайтесь разбирать и ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
Данное устройство содержит незаменимые части, которые не подлежат ремонту. Если произошло повреждение или поломка, лампа должна быть утилизирована.

ЧИСТКА И УХОД

Отключите лампу от электрической сети.
При загрязнении лампы очистку поверхности производите мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных чистящих средств.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от –40 до +50 °C и относительной влажности не более 98 % при +25 °C.
Лампу нужно утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Лампа не включается	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение к электросети

ВУ Промо Лампа светодиодная A65, 25 Вт, E27, 1500 лм, 6500 K, 175-245 В, Ra >80, IRF <5%

50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Гарантия: 1 год. Срок службы: 25000 часов. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Ханчжоу Тайгер Электрон Энд Электрик Ко., Лтд. Адрес: № 15 Синфа Роуд, Синцiao Таун, Юхан Дистрикт, Ханчжоу, 311100, Китай.

